



GOLFKATALOG



THE TORO COMPANY

Under de senaste 100 åren har The Toro Company levererat innovativa, effektiva lösningar för att hjälpa husägare och grönyteansvariga runt om i världen att skapa och underhålla friska, estetiskt tilltalande och miljöansvarsfulla landskap.

Produktutvecklingen på Toro® drivs av en företagsomfattande strävan efter innovation och excellens och av vår önskan att förse alla typer av slutanvändare med effektiva lösningar för deras särskilda behov.

Redan i ett tidigt skede var vi först med att tillverka mekaniska produkter för gräsunderhåll för användning på golfbanor. Vi har länge varit en global ledare inom underhålls- och bevattningsutrustning för golfbanor och i dag skapar Toro-produkterna mästerskapsgräs på många av världens bästa golfbanor.

Fast beslutna om att tillhandahålla underhållslösningar för alla landskap diversifierade vi oss tidigt för att erbjuda utrustning och bevattning för husägare, kommersiella kunder, kommuner och idrottsanläggningar.

Vi lyssnar på våra kunder för att sedan tekniskt utforma och tillverka varje Toro-produkt så att den uppfyller verkliga landskapsskötselbehov. Alla Toro-produkter är byggda för att leverera långsiktig pålitlighet, driftsäkerhet och hållbarhet. Dessutom är alla Toro-produkter utformade och tillverkade för att ge föraren optimal komfort och säkerhet.

Toro är stolt över att arbeta för en bättre global miljö. Vi främjar teknik och metoder som bevarar viktiga resurser och förespråkar rutiner såsom återvinning.

Ett globalt nätverk bestående av bästa möjliga partners, däribland Toro-distributörer och -återförsäljare i detaljhandeln, fungerar som den viktiga direktlänken mellan Toro och slutanvändaren. Dessa partners säkerställer att kunderna får rätt produkt för sina grässkötselbehov. De tillhandahåller även kundtjänst och teknisk support för att garantera att Toro-produkterna levererar pålitlig, driftsäker prestanda.

Efter vårt första innovationsårhundrade går vi in i nästa era med ett utökat engagemang för forskning och utveckling. På Toro är vårt mål att leverera innovativa, miljöansvarsfulla landskapslösningar för kommande generationer.



2015 GOLFKATALOG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING





■	Greenklippare – självgående	6 - 9
	Greensmaster® 800 Greensmaster 1000 Greensmaster 1600 Greensmaster Flex 1800 Greensmaster eFlex 1800 Greensmaster Flex 2100 Greensmaster eFlex 2100 TransPro™ Släpvagnar	
■	Greenklippare – åkklippare	10 - 13
	Greensmaster 3150-Q Greensmaster 3250-D Greensmaster 3300 Greensmaster 3320 Greensmaster 3400 Greensmaster 3420	
■	Trim- och ruffklippare	14 - 19
	Reelmaster® 3100-D Groundsmaster® 360 Quad-Steer™ Groundsmaster 3280-D Groundsmaster 3400 Groundsmaster 3500-D/3505-D Groundsmaster 4300-D Groundsmaster 4000-D/4010-D Groundsmaster 4100-D/4110-D Groundsmaster 4500-D/4700-D Groundsmaster 5900/5910 Groundsmaster 7200/7210 TM5490 & 7490	
■	Fairwayklippare	20 - 21
	Reelmaster 3550-D Reelmaster 5010-H Reelmaster 5410-D Reelmaster 5510-D Reelmaster 5610-D Reelmaster 6500-D/6700-D Reelmaster 7000-D	
■	Bearbetningsutrustning och blås- och uppsamlingsutrustning	22 - 29
	Sand Pro® 2040Z/3040/5040 Pro Sweep® Rake-O-Vac® Versa-Vac™ Lövlås 600 Pro Force®-lövlås 360 Pro Force-lövlås ProCore® 648 ProCore 864 ProCore 1298 ProCore SR-serien ProCore-processor Aerohatch 83/Seeder 93	
■	Arbetsfordon	30 - 31
	Workman® MD/MDX/MDX-D/MDE Workman HD/HDX/HDX-D	
■	Sprut- och tillbehörsutrustning	32 - 35
	Multi Pro® 1750 Multi Pro 5800-D Multi Pro WM Topdresser 1800/2500 ProPass 200 MH-400	
■	Specialprodukter	36 - 37
	HoverPro® GreensPro™ 1240 ProStripe® 560	



GÅGREENKLIPPARE GREENSMaster®



Greensmaster 800 ▲

Den flexibla klippenheten har ett smalt klippaggregat med överlägsen markföljning och en klippbredd på 46 cm. Den eliminerar praktiskt taget risken för skalpering och dess smalare bredd ger en närmare klippning på extremt ondulerade greener och på konkava underlag.

Greensmaster 1000 ▲

Ger ett exceptionellt resultat när du behöver en perfekt klippt green eller spelyta. En rad tillbehör finns tillgängliga som hjälper dig att anpassa dess beprövade prestanda till dina specifika behov.

Greensmaster 1600 ▲

En mångsidig klippare för stora greener, utslagsplatser, inspelsområden, forgreener och andra specialtytor.

SPECIFIKATIONER

	Greensmaster 800	Greensmaster 1000	Greensmaster 1600
Motor	Subaru® Industrial	Subaru Industrial	Subaru Industrial
Bränsle	Bensin	Bensin	Bensin
Klippbredd	46 cm	53 cm	66 cm
Klipphöjd*	1,6–32 mm	1,6–32 mm	3,2–32 mm
Klipphastighet	2,1–5,3 km/tim.	2,1–5,3 km/tim.	2,1–5,3 km/tim.

* Satsen för hög klipp höjd krävs för klipp höjder över 12,7 mm.



TORO®-INNOVATION

Enkel justering av underkniven mot cylindern ▶

Klickjusteringen gör inställningen av underkniven enkel och exakt. Hindrar feljustering när man drar åt mothållsmuttern.



◀ EdgeMax™-underkniv

Få ut mesta möjliga av din underkniv. EdgeMax-underknivarna av härdat verktygsstål ger överlägset bättre bevarad egg, bättre prestanda och lång livslängd. Finns för Greensmaster® klippenheter och alternativen mikroklippning och turnering för anpassning till din bana.

TILLBEHÖR

▶ TransPro™ 80-släp

Transporterar Toro Greensmaster greengräsklippare till och från greenen på ett säkert och enkelt sätt. Den unika konstruktionen skyddar din investering och behåller inställningarna. TransPro 80 kan transportera en Greensmaster-klippare.



◀ TransPro 100-släp

TransPro 100 kan transportera två gågreenklippare, vilket sparar mer tid och ökar produktiviteten.





GÅGREENKLIPPARE

GREENSMaster® EFLEX™, FLEX

**Greensmaster eFlex 1800 ▲**

Ger ett exceptionellt resultat när du behöver en perfekt klippt green eller spelyta. En rad tillbehör finns tillgängliga som hjälper dig att anpassa dess beprövade prestanda till dina specifika behov.

Greensmaster Flex 1800 ▲

Utformad för att ge överlägsen bollrull och ett utomordentligt utseende. Den flexibla klippenheten praktiskt taget eliminerar skalpering och dess smalare bredd ger en närmare klippning på extremt ondulerade greener och på konkava underlag.

Greensmaster eFlex 2100 ▲

Ger samma högkvalitativa klippresultat som andra Greensmaster Flex-modeller samt tyst drift, inga utsläpp och minsta möjliga underhåll.

Greensmaster Flex 2100 ▲

Ger högklassiga klippresultat. Den flexibla klippenheten eliminerar praktiskt taget risken för skalpering, även vid extremt låga klipphöjder. DPA möjliggör enkla och jämna ändringar av cylinderinställningen mot underkniven.

SPECIFIKATIONER

	Greensmaster eFlex 1800	Greensmaster Flex 1800	Greensmaster eFlex 2100	Greensmaster Flex 2100
Kraftkälla	Litiumjonbatteri	Subaru*	Litiumjonbatteri	Subaru
Bränsle	Batteri	Bensin	Batteri	Bensin
Klippbredd	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
Klipphöjd*	1,5–25,4 mm	1,5–25,4 mm	1,5–25,4 mm	1,5–25,4 mm
Klipphastighet	1,2–6,0 km/tim	2,6–5,8 km/tim	1,2–6,0 km/tim	2,6–5,8 km/tim

* Satsen för hög klipphöjd krävs för klipphöjder över 12,7 mm.



1

Enkel remdrivningstransmission

Den enkla och pålitliga poly-v-drivremsutformningen överför effekt till cylindern och drivtrumman på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det gemensamma drivningssystemet ger ström åt både drivtrumman och cylindern för att ge ett jämnt klippresultat oavsett vilken markhastighet som används.

2

Avancerad litiumjonbatteriteknik

Litiumjonbatteriet ger tillräcklig effekt för att klippa upp till 4 180 m² (nio genomsnittliga greener) på en enda uppladdning! Batteriet är utformat för att hålla i fem år och ge mer än tillräcklig effekt för att klippa greener och hantera viktiga tillbehör som trimsatser och belysningsatser. Inga koldioxid- eller giftutsläpp att hantera, inga vätskenivåer att övervaka, inga terminaler att rengöra, inga batteribyen under arbetsdagen för att nämna några av de saker som du inte behöver oroa dig för.

3

Inbyggda klippjusteringar

Varje ny Flex™-gågräsklippare har sex klippfunktioner som är enkla att konfigurera. De passar olika klipphöjder och spelkrav så att banan klarar alla utmaningar och ger önskade spelförhållanden. Tre färgkodade skivor kan snabbt ställas om med en skiftnyckel för att ställa in klippastigheten så att önskat klippresultat uppnås.

4

EZ-Turn™-prestanda

Den patenterade EZ-Turn-funktionen kan, om den är aktiv, automatiskt sänka enhetens hastighet när du vänder den och sedan automatiskt öka hastigheten igen när vändningen är klar så att arbetet kan återupptas. Förbättrad svängstyrning minskar skadorna på gräsyten, särskilt för snäva vändningar nära bunkrar eller hinder, och ger bättre inriktning efter vändningen utan att ge avkall på produktiviteten.



GREENÅKKLIPPARE

GREENSMASTER®

**Greensmaster 3150-Q ▲**

Innehåller en ny ljuddämpare som absorberar mer ljud på nära och långt håll än någonsin. Denna Greensmaster reducerar bullernivån för både kringstående och föraren.

**Greensmaster 3250-D ▲**

Den här otroligt mångsidiga maskinen har en slitstark motor för överlägset resultat på mer utmanande greener, utslagsplatser och omkringliggande ytor.

SPECIFIKATIONER

Greensmaster 3150-Q

Motor	13,4 kW (18 hk)
Bränsle	Bensin
Klippbredd	150 cm
Klipphöjd**	1,6–25,4 mm
Klipphastighet	3–8 km/tim
Transporthastighet	0–14 km/tim

Greensmaster 3250-D

Motor	17,5 kW (23,5 hk)
Bränsle	Diesel (biodieselskompatibel)*
Klippbredd	150 cm
Klipphöjd**	1,6–25,4 mm
Klipphastighet	3–8 km/tim
Transporthastighet	0–14 km/tim

*Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).


** Satsen för hög klipp höjd krävs för klipp höjder över 7,5 mm.



TORO®-INNOVATION

Enkel justering av underkniven mot cylindern ►

Klickjusteringen gör inställningen av underkniven enkel och exakt. Hindrar feljustering när man drar åt mothållsmuttern.



◀ EdgeMax™-underkniv

Få ut mesta möjliga av din underkniv. EdgeMax-underknivarna av hårdat verktygsstål ger överlägset bättre bevarad egg, bättre prestanda och lång livslängd. Finns för Greensmaster® klippenheter och alternativet mikroklippning och turnering för anpassning till din bana.

Triangelformad hjulställning ►

Den triangelformade hjulställningen placerar det bakre hjulspåret inom framhjulets radie, vilket förhindrar att bakhjulet av misstag hamnar i en närliggande sandbunker när man svänger för att klippa nästa stråk.





GREENÅKKLIPPARE

GREENSMaster® TRIFLEX™

**Greensmaster 3300 ▲**

Konstruerad för att lägga en helt ny ribba för precisionsklippning. Med hjälp av Flex-fjädringen kan klippenheterna röra sig fritt över ojämnheter, vilket ger överlägsen kvalitet och perfekt klippresultat. Snabbmonterade klippenheter tas bort utan verktyg vilket underlättar vid service.

**Greensmaster 3320 ▲**

Den helelektriska cylinderdrivningen eliminerar hydrauliska läckage och ger mer än tillräckligt med kraft. Hybridmodellerna sparar energi, ökar produktiviteten, lägger till mångsidighet och gör dessutom gräsmattan friskare.

**Greensmaster 3400 ▲**

Den här modellen har samma kunduppskattade funktioner och fördelar som en Greensmaster 3300 och har en dieselmotor som ger förbättrad hållbarhet. Samma klippkvalitet och innovation i klippenhetens upphängningssystem.

**Greensmaster 3420 ▲**

Precis som den bensindrivna motsvarigheten har den här enheten dessutom fördelen av en dieseldriven motor samt en helelektrisk cylinderdrivning för att eliminera hydrauliska läckage. Samma energisparning, ökad produktivitet, mångsidighet och förbättrad gräsmatta.

SPECIFIKATIONER

	Greensmaster 3300	Greensmaster 3320	Greensmaster 3400	Greensmaster 3420
Motor	15,7 kW (21 hk)	15,7 kW (21 hk)	17,5 kW (23,5 hk)	17,5 kW (23,5 hk)
Bränsle	Bensin	Bensin	Diesel (biodieselskompatibel)*	Diesel (biodieselskompatibel)*
Drivsystem för klippenhet	Hydraulik	Elektrisk	Hydraulik	Elektrisk
Klippbredd	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Klipphöjd**	1,6–25,4 mm	1,6–25,4 mm	1,6–25,4 mm	1,6–25,4 mm
Klipphastighet	0–8 km/tim	0–8 km/tim	0–8 km/tim	0–8 km/tim
Transporthastighet	0–16 km/tim	0–16 km/tim	0–16 km/tim	0–16 km/tim

*Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).



**Satsen för hög klipp höjd krävs för klipp höjder över 7,5 mm.



TORO®-INNOVATION


Dubbel A-armsupphängning ►

Upphängningen medför att full distans hålls för att förhindra urgröpning eller skalning när du klipper över ojämnheter.



◀ Beprövad Flex-fjädring (patenterad)

Överlägsen konturföljningsfunktion med det inbyggda Flex-länksystemet så att klippenheterna kan snurra runt mitten på den främre rullen och klara ojämnheter vilket även förhindrar att puttingytan skrapas.




▲ Snabbmonterade klippenheter utan behov av verktyg

En enda förare kan byta från greenklippning på 3,2 mm till fairwayklippning på 19 mm på bara några minuter. De snabbmonterade klippenheterna kan lätt bytas utan behov av verktyg.

Däck av ballongtyp ▼

Däcken har fått en ny utformning för att ge enhetlig belastning över hela ytan för att undvika sidoblastningar som kan ge upphov till synliga hjulspår.



Jämnt distribuerat tryck på gräsmattan Ojämnt distribuerat tryck på gräsmattan



TRIM- OCH RUFFKLIPPARE

REELMASTER® • GROUNDMASTER®



Reelmaster 3100-D ▲

Utmärkt klippkvalitet, överlägsen förarkomfort, ett patenterat Series/Parallel™-trehjulsdriфтsystem och valfria Sidewinder®-klippenheter gör detta till trimklipparen alla vill ha.



Groundmaster 3280-D ▲

3280-D tillhör nästa generation av marknadens pålitligaste trimklippare. Erbjuder hållbarhet, kraft och prestanda i en kompakt maskin.



Groundmaster 3400 ▲

Hållbarhet, prestanda, kvalitet och utförande är kärnan som symboliserar Groundmaster 3400. GM 3400 är en enastående och pålitlig lösning med lång livslängd för rotorgräsklippare med klippare fram och uppfyller alla tänkbara krav och mer därtill.



Groundmaster 7210 ▲

Nollsvängradien gör maskinen enkel att manövrera och den låga tyngdpunkten ger bättre stabilitet på sluttningar.



Groundmaster 360 ▲

Sätter en helt ny standard för gräsklippning. Fyrhjulsstyrningen Quad-Steer™ maximerar produktiviteten. Klarar att köra i uppförsbackar utan att slira. Kan svänga 180° utan att skada gräsmattan. Gör snäva svängar eller klipp längs med sluttningar med total körkomfort. Spara tid utan att göra avkall på kvaliteten med intuitiv styrning och ojämförlig manövringsbarhet.


SPECIFIKATIONER

	Reelmaster 3100-D	Groundmaster 3280-D	Groundmaster 3400	Groundmaster 7210	Groundmaster 360
Motor	16 kW (21,5 hk)	18,5 kW (24,8 hk)	26,5 kW (35,5 hk)	26 kW (35 hk)	26,8 kW (36 hk)
Bränsle	Diesel (biodieselskompatibel)*	Diesel (biodieselskompatibel)*	Diesel	Diesel (biodieselskompatibel)*	Diesel (biodieselskompatibel)*
Klippbredd	183 cm, 216 cm	183 cm/132 cm, 152 cm, 157 cm	157 cm, 183 cm	158 cm, 183 cm	158 cm, 183 cm, 254 cm
Klipphastighet	0–10 km/tim	0–8 km/tim	0–25,5 km/tim	0–20 km/tim	0–23 km/tim
Hjulbas	142 cm	2-hjulsdrift: 117 cm, 4-hjulsdrift: 124 cm/121 cm	152,5 cm	146 cm	145 cm

*Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).



TORO® - INNOVATION



Sidewinder® ▲

Patenterad prestanda. Reelmaster® 3100-D ger överträffad mångsidighet och prestanda med unika Toro-funktioner. Sidewinder-klippenheterna växlar från sida till sida och ger exceptionellt god trimkapacitet, medan Series/Parallel™-drivsystemet ger enastående stabilitet och drivning.




Branschens tuffaste spindelenhet ▲

Toros spindelenheter genomgår tuffa tester som skulle knäcka de flesta andra spindelenheter. En gjutjärnshylsa med en stadig basdiameter på 23 cm dämpar stötar och fördelar belastningen över den robusta klippenhetsstommen. Dessutom håller de koniska Timken®-rullagren upp till sex gånger längre än vanliga kullager.

Snabbkopplingssystem ▶

Groundsmaster® 7200/7210 kan både klippa och trimma. Med det exklusiva snabbkopplingssystemet kan du växla mellan olika tillbehör på mindre än en minut utan att använda verktyg. Följande trimtillbehör finns: lövblås, pinnharv, tandkratta, dressnät och Rahn®-trimsats. Polar Trac-tillbehören med snabbanslutning för användning på vintern omfattar: snöslunga, roterande borste, vinklat snöblad och v-plog.



◀ Quad-Steer™-teknik

Groundsmaster 360 har konstruerats med Quad-Steer-teknik för riktig kurvtagning på alla hjul. När du vrider på ratten rör sig de inre och yttre hjulen runt en gemensam punkt så att du kan svänga snävt eller klippa runt hinder utan att skada gräsmattan.



TRIM- OCH RUFFKLIPPARE

GROUNDMASTER®



Groundmaster 3500-D ▲

Denna förstklassiga triplexrotorklippare ger dig bekvämlighet och hållbarhet. Det patenterade trehjulsdriфтsystemet ger en exceptionell stabilitet i sluttningar och Sidewinder®-funktionen ger flexibilitet.



Groundmaster 4300-D ▲

Lätt, överlägsen körförmåga uppför sluttningar och perfekt klippresultat. Fem Contour™ Plus-klippenheter för effektiv klippning, även i ojämn terräng. Tack vare CrossTrax™-fyrhjulsdriфтten sinkas du inte av branta sluttningar eller blöt terräng.



Groundmaster 4500-D/4700-D ▲

Den rena klippkvaliteten, det enkla underhållet och SmartCool™-systemet driver maskinen och arbetet framåt. Med Contour Plus-teknik i klippenheter blir klipparna en oöverträffad blandning av kraftfull produktivitet och raffinerade resultat.

SPECIFIKATIONER

	Groundsmaster® 3500-D	Groundsmaster 4300-D
Motor	26,1 kW (35 hk)	33 kW (44,2 hk)
Bränsle	Diesel (biodieselskompatibel)*	Diesel (biodieselskompatibel)*
Klippbredd	173 cm, 183 cm	229 cm
Hjulbas	151 cm	152 cm
Klipphastighet	0–10 km/tim	0–11 km/tim


*Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).

	Groundsmaster 4500-D			Groundsmaster 4700-D		
Modell	30873	30881	30857	30874	30882	30858
Motor	Yanmar® 4TNV84T, 35,8 kW (48 hk) vid 2 600 varv/min.	Yanmar 4TNV86CT, 40,3 kW (54 hk) vid 2 700 varv/min.	Kubota® 2403MT, 41,8 kW (56 hk) vid 2 600 varv/min.	Yanmar 4TNV84T, 35,8 kW (48 hk) vid 2 600 varv/min.	Yanmar 4TNV86CT, 40,3 kW (54 hk) vid 2 700 varv/min.	Kubota 2403MT, 41,8 kW (56 hk) vid 2 600 varv/min.
Bränsle	Biodieselskompatibel upp till B20	Ultra-low Sulfur Diesel (< 15 ppm)	Biodieselskompatibel upp till B20	Biodieselskompatibel upp till B20	Ultra-low Sulfur Diesel (< 15 ppm)	Biodieselskompatibel upp till B20
Klippbredd	277 cm			381 cm		
Hjulbas	172 cm			172 cm		
Klipphastighet	0–11 km/tim			0–11 km/tim		

TORO®-INNOVATION

**SmartCool™ ▲**

Toros Groundsmaster® 4500-D och 4700-D är utrustade med ett exklusivt SmartCool-system som driver maskinen och arbetet framåt. SmartCool ändrar för en kort stund fläktriktning på kylarfläkten så att motorn inte överhettas och blåser bort skräp och beläggningar från intagsgallren.

**SmartPower™ ▲**

Toros Groundsmaster 4000-D, 4100-D, 4500-D och 4700-D är utrustade med SmartPower-systemet. Den här funktionen förhindrar att maskinen fastnar i tunga klippförhållanden och föraren kan köra knivarna i optimal klippastighet under alla förhållanden genom att automatiskt reducera markhastigheten för att ge mer kraft till knivarna.



TRIM- OCH RUFFKLIPPARE

GROUNDMASTER®



Groundmaster 4000-D/4100-D ▲

Kraft där det behövs mest – för att klippa gräs oavsett hur svåra förhållandena än är. Med Smart Power™-teknik, högt motormoment och patenterat effektivt däckdrivningssystem är dessa klippare byggda för produktivitet. Utmärkt trimningsförmåga för att manövrerar runt hinder med lätthet och klippa en 0 cm oklippt cirkel.

Groundmaster 5900 ▲

En av de största och mest kraftfulla klippare som finns att tillgå. Samtidigt är den förvånansvärt manövrerbar och lämpar sig för en mängd olika användningsområden.

TM5490 & 7490 ▲

Dessa 5- eller 7-enhetsklippare är konstruerade för mycket effektiv traktordragen satsklippning. Hydraulsystemet har hög kapacitet och driver både lyft- och klippenheter vilket ger ett utmärkt resultat i såväl tungt och blött gräs som på banor med gräs i bättre kvalitet.



SPECIFIKATIONER

Groundsmaster® 4000-D

Modell	30603/30605	30607/30609	30446/30448	30602/30604	30606/30608	30447/30449
Motor	Yanmar® 4TNV84T, 35,8 kW (48 hk) vid 2 600 varv/min.	Yanmar 4TNV86CT, 40,3 kW (54 hk) vid 2 700 varv/min.	Kubota® 2403MT, 41,8 kW (56 hk) vid 2 600 varv/min.	Yanmar 4TNV84T, 35,8 kW (48 hk) vid 2 600 varv/min.	Yanmar 4TNV86CT, 40,3 kW (54 hk) vid 2 700 varv/min.	Kubota 2403MT, 41,8 kW (56 hk) vid 2 600 varv/min.
Bränsle	Biodieselskompatibel upp till B20	Ultra-low Sulfur Diesel (< 15 ppm)	Biodieselskompatibel upp till B20	Biodieselskompatibel upp till B20	Ultra-low Sulfur Diesel (< 15 ppm)	Biodieselskompatibel upp till B20
Klippbredd	346 cm	346 cm	346 cm	323 cm	323 cm	323 cm
Klipphastighet	0–11 km/tim	0–11 km/tim	0–11 km/tim	0–11 km/tim	0–11 km/tim	0–11 km/tim
Hjulbas	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm

Groundsmaster 5900

Motor	73,8 kW (99 hk)
Bränsle	Diesel (biodieselskompatibel)*
Klippbredd	505 cm
Klipphastighet	0–17 km/tim
Hjulbas	194 cm

*Biodieselskompatibel för användning upp till B-20 (blandning med 20 % biodiesel och 80 % diesel).

Groundsmaster 4100-D

TM5490

TM7490

Typ	5-sats klippare med släp	7-sats klippare med släp
Klippenheter	20 cm diameter – 4, 6, 8 eller 10 knivar, låsta eller rörliga	25 cm diameter – 4, 6 eller 8 knivar, låsta
Minimieffekt traktor: hk	45 hk @ 540 v/min för kraftuttaget	70 hk @ 540 v/min för kraftuttaget
Klippbredd	350 cm	478 cm



FAIRWAYKLIPPARE

REELMASTER®

Läs mer om
REELMASTER 3550-D**◀ Reelmaster 5010-H****NYHET!**

Reelmaster 5010-H ger dig den kraft och prestanda du vill ha samtidigt som den är bränsleeffektiv och pålitlig. Tack vare det patenterade PowerMatch™-systemet använder Reelmaster 5010-H kraften hos en dieselmotor i kombination med ett batteri som ger kraft på över 31 kW, men endast då det krävs av omständigheterna. Resultatet är ökad bränsleeffektivitet, tystare drift, betydligt färre potentiella läckpunkter och enastående klippningskvalitet.

**Reelmaster 3550-D ▲**

Den nya Reelmaster 3550-D svävar lätt över konturerna på fairways och grönområden. Med en produktiv klippbredd på 208 cm, gräsanpassade däck, den överlägsna drivningen hos Series-/Parallel™-drivningssystemet och en vikt på 900 kg* är Reelmaster 3550-D utformad för att göra ett stort intryck utan att lämna avtryck.

**Reelmaster 5410-D ▲**

Reelmaster 5410:s lätta konstruktion minskar jordens packning, påfrestningen på gräset och slitskadorna. Maskinen har en kraftfull motor så att den kan utrustas med alla nödvändiga tillbehör för att uppfylla kraven på din bana.

**Reelmaster 5510-D ▲**

Reelmaster 5510 är utformad för att ge den kapacitet som du förväntar dig från Toro. Den här maskinen levereras med de stora klippenheterna med 17,8 cm diameter som standard för att klara tunga klippningsförhållanden.

**Bruttofordonsvikt för standardkonfigurering, inklusive fem klippenheter på 46 cm, utan några tillvalstillbehör.*



Reelmaster® 5610-D ▲

Liksom de andra maskinerna i denna produktlinje, ger Reelmaster 5610-D prestanda och kvalitet med extra kraft från en turboladdad motor för de mest krävande terränger och högre höjder.



Reelmaster 6500-D/6700-D ▲

De här högpresterande fairwayklipparna åstadkommer en överlägsen klippkvalitet på upp till 3,7 hektar i timmen. Utformad för att klara de tuffa förhållanden som gräs under varmsäsong och höga höjder skapar. Tillgängliga i konfigurationer med 5 eller 7 satser.



Reelmaster 7000-D ▲

En flerfunktionell och slitstark cylindergräsklippare som har utformats för produktivitet och prestanda på de mest svårarbetade fairways och under de mest tuffa förhållanden.

SPECIFIKATIONER

	Reelmaster 5010-H	Reelmaster 3550-D	Reelmaster 5410-D	Reelmaster 5510-D/5610-D	Reelmaster 6500-D/6700-D	Reelmaster 7000-D
Motor	18,5 kW (24,8 hk) Kubota® med 48 volts batteri†	18,5 kW (24,8 hk)	26,5 kW (36 hk) Kubota®/ 27,5 kW (36,8 hk) Yanmar®	26,5 kW (36 hk) Kubota/ 32,9 kW (44 hk) Kubota/ 27,5 kW (36,8 hk) Yanmar®	32,9 kW (44 hk)	36,5 kW (49 hk)
Bränsle	Diesel* / Elektrisk	Diesel*	Diesel*	Diesel*	Diesel*	Diesel*
Klippbredd	254 cm	208 cm	254 cm	254 cm	244 cm/338 cm	307–320 cm
Klipphöjd	6–25 mm***	6–25 mm**	6–25 mm**	6–25 mm***	6–25 mm***	6–63,5 mm
Klipphastighet	0–13 km/tim	0–11 km/tim	0–13 km/tim	0–13 km/tim	0–11 km/tim	0–11 km/tim
Cylinderdiameter	12,7 eller 17,8 cm	12,7 cm	12,7 cm	17,8 cm	17,8 cm	17,8 cm
4-hjulsdrift	Tillval	Series/Parallel™	Tillval	Tillval	Tillval	Standard

*Kubota-motorer är biodieselskompatibla för användning upp till B-20 (blandning av 20 % biodiesel och 80 % diesel) Yanmar-motorer är biodieselskompatibla för användning upp till B-7.



** Upp till 38 mm med satsen för hög klipp höjd. | *** Upp till 51 mm med satsen för hög klipp höjd.

† PowerMatch™-tekniken gör att RM 5010-H kan ge 18,5 kW konstant och över 31 kW när det krävs av omständigheterna.

TORO®-INNOVATION

EdgeMax™ ▶

Underkniven EdgeMax har designats för att förlänga underhållsintervallerna och bevara en perfekt klippning. En insats av härdat verktygsstål ger EdgeMax överlägset bättre bevarad egg, bättre prestanda och lång livslängd.



◀ DPA-klippenheter

Klippenheter med dubbel precisionsinställning ger exakt och konsekvent klippning som bevarar gräset grönt och friskt. DPA-klippenheterna ställs in genom två enkla justeringar: klipp höjd och cylindern mot underkniven. Precisionstillverkningen gör att DPA-klippenheterna bevarar sina inställningar och att alla delar och tillbehör kan arbeta smidigt tillsammans för bättre klippkvalitet och snyggare klippresultat.



BEARBETNINGSTRUSTNING OCH BLÅS- OCH UPPSAMLINGSTRUSTNING

SAND PRO®



Läs mer om
SAND PRO 2040Z



Sand Pro 2040Z ▲

Sand Pro 2040Z är överlägsen vad gäller manövrerbarhet och produktivitet med servostyrning via oberoende reglagespakar. Det nya krattsystemet med funktionen "lyft i turordning" gör det möjligt för föraren att göra snäva svängar i bunkrar utan att lämna oräfsade droppformer eller däckmärken efter sig.

Sand Pro 3040 ▲

Sand Pro 3040 är en solid prestationsmaskin med trehjulsdraft, en motor på 11,9 kW (16 hk) och särskilda accelerationsventiler så att den startar mjukare och slirar mindre.

Sand Pro 5040 ▲

Sand Pro 5040 är kraftfull och har en motor på 13,4 kW (18 hk). Series/Parallel™-trehjulsdraftningssystemet eliminerar nästan slirrskan så att maskinen kan hantera de mest krävande bunkrar.

SPECIFIKATIONER

	Sand Pro 2040Z	Sand Pro 3040	Sand Pro 5040
Motor	9,1 kW (12,2 hk)	11,9 kW (16 hk)	13,4 kW (18 hk)
Bränsle	Bensin	Bensin	Bensin
Drivning	2-hjulsdraft	3-hjulsdraft	3-hjulsdraft
Hastighet	0–19,3 km/tim	0–16 km/tim	0–16 km/tim
Hjulbas	147 cm	108 cm	108 cm
Vikt	417 kg*/439 kg**	422 kg	422 kg

* med flexibel tandräfsa. ** med pinnkratta



Snabbkopplingssystem ▲

Med snabbkopplingssystemet kan du enkelt byta från ett redskap till ett annat på mindre än en minut utan några verktyg! Gör banan spelbar snabbt genom att matcha maskinen med miljön. Snabbkopplingssystem bak är standard på Sand Pro® 3040 och Sand Pro 5040, och snabbkopplingssystem fram finns som tillval för Sand Pro 5040.



3-hjulsdrift, Series/Parallel™-hjuldrivning ▲

Series-/Parallellkopplad drivning med trehjulsdraft ökar dragkraften vid våta och tunga arbetsförhållanden och klarar av jobbet snabbare. På traditionella trehjulsdrivna enheter förloras all dragkraft när ett hjul börjar spinna. Series-/Parallell-modellen ser till att du alltid har dragkraft på minst ett hjul så att enheten inte fastnar och du förlorar tid.

TILLBEHÖR



Främre flexblad



Borstaggregat för konstgräs



Fjäderkratta



Roterande kantborste



Dressnät i kokos



Pinnharv



Bunkerpump




Ytsticksluftare



Tandkratta med schaktblad



Pinnkratta



Tandkratta



Lövlås



Manuell skrapa



Dressnät i stål



Tredelad dressborste



Fjädertänder



Flexibel tandkratta



BEARBETNINGSMASKINER OCH BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING

PRO SWEEP® PRO FORCE®-LÖVBLÅS RAKE-O-VAC® • VERSA-VAC™



Pro Sweep ▲

Genom att Pro Sweep sopar upp hållpluggarna nästan lika snabbt som de dras upp, kan gräsytor rensas och göras spelklara på nolltid. Den förskjutna uppsamlingsfunktionen förhindrar att bogserfordonet kör över jordklumpar innan de når sopmaskinen.



Pro Force-lövlå ▲

Ger branschledande lufthastighet via en turbinkonstruktion. Den fristående, motordrivna blåsen har utmärkt prestanda både på gräs och asfalt och kan kopplas som släp eller monteras på flaket på ett arbetsfordon. Utformningen ger föraren möjlighet att justera luftflödets riktning 360 grader via fjärrkontrollen.



360 Pro Force-lövlå ▲

Denna mycket manövrerbara och produktiva lövlåares vänster/höger-borstning möjliggör bättre reglering av luftflödesriktningen. Den sätts fast framtill på Groundsmaster® 360 och ger därmed ökad synlighet, mångsidighet och användbarhet oberoende av säsong.



Lövlå 600 ▲

Välj en Toro-lövlå med kraftuttagsdrift eller motordrift för att framkalla luftströmmar på upp till 246 km/timmen som blåser rent gräsytor.



Rake-O-Vac* ▲

Den kompakta Toro Rake-O-Vac tar bort skräp även från de mest svåråtkomliga utrymmena. Behållaren rymmer 3,6 m³ och har därmed kapacitet för stora jobb. Rake-O-Vac sopar gräsytan ren med en kraftfull motor och är den mest manövrerbara motordrivna sopmaskinen i sitt slag. En robust impellerfläkt finfördelar skräpet så att det tar mindre plats i behållaren.



Versa-Vac ▲

Toro Versa-Vac klarar av de svåraste skräphanteringsutmaningarna för att uppfylla dina uppsamlingskrav. Med den stora behållaren är det lätt att ta itu med omfattande uppröjningsarbeten. Däcket och släpet kan styras hydrauliskt med de praktiska förarsätesreglagen.



SPECIFIKATIONER

	Pro Sweep®		Pro Force®-lövblås	360 Pro Force®-lövblås
Kraft- och bogserbehov	Fordon: 30,3 l/min. vid 2 000 bar; Traktor: 18,6 kW (25 hk)	Motor	18,5 kW (24,8 hk)	—
Sopbredd	132 cm	Luftflöde	243,27 m³/min	243,27 m³/min
Behållarens kapacitet	0,71 m³	Fläkttyp	Enstegsaxialturbin	Enstegsaxialturbin
Driftshastighet	0–6,4 km/tim	Fläkt diameter	35,6 cm	35,6 cm

	Lövblås 600		Rake-O-Vac**		Versa-Vac™*
Kraftbehov	18,6 kW (25 hk) traktor, kraftuttagsdrift	Motor	16,4 kW (22 hk)	Kraftbehov	26 kW (35 hk) traktor, kraftuttagsdrift
Luftflöde	198,2 m³/min. vid 540 kraftuttagsingång	Drag	19 mm i diameter	Driftbredd	183 cm
Fläkthastighet	1 175 varv/min.	Behållare	3,6 m³	Behållarens kapacitet	5 m³
Fläkt diameter	91 cm	Cylinder med flexibla spetsar	155 cm	Fläktimpeller	81,3 cm i diameter, fläkt med 8 blad
Fläkttyp	8-bladig, radiell				

TORO®-INNOVATION



◀ Trådlös fjärrkontroll

Pro Force®-lövblåsen har en trådlös fjärrkontroll som gör användningen av maskinen lika enkelt som en knapptryckning. Förutom att det går att justera munstyckets riktning och hastigheten medan maskinen bogseras, kan den trådlösa fjärrkontrollen även användas för bekväm start/avstängning.



◀ Fläkt med turbinliknande konstruktion

Den effektiva fläkten med turbinliknande konstruktion ger ett större luftflöde och flyttar avfallet längre, vilket gör att jobbet går snabbare. Pro Force ökar produktiviteten och effektiviteten vid arbetsuppgifter som omfattar allt från att rengöra körbanor och andra stenbelagda ytor till att blåsa bort gräsklipp, hålpluggar, smuts och annat organiskt avfall från fairways och greener. Det finns fyra tillgängliga specialmunstycken för en rad olika uppgifter.



BEARBETNINGSUTRUSTNING OCH BLÅS- OCH UPPSAMLINGSUTRUSTNING

PROCORE® AEROTHATCH • SEEDER



ProCore 648 ▲

Den innovativa konstruktionen med hjulen framför hålpiporna eliminerar det vanligaste problemet med greenluftare: krossade hålpluggar och skadade hål.



ProCore 864 ▲

Perfekt för alla slags grönytor tack vare sin bredd på 152 cm och en robust utformning med tredubbla drivremmar. Är otroligt mångsidig och ger en fantastisk kvalitet på hålpluggar som tas upp.



ProCore 1298 ▲

ProCore 1298 är konstruerad för stora grösytor och ger hög produktivitet utan att för den skull kompromissa med hålkvaliteten. Tredubbla drivremmar gör den extra hållbar vid tuffa förhållanden.



ProCore Core-processor ▲

Den här innovativa produkten sopar upp, bearbetar och sprider hålpluggarna efter luftningen i ett och samma moment. Det ger mindre arbetstid och gör banan klar för spel snabbare än med någon annan metod.



Aerothatch 83 • Seeder 93 ▲

En unik Toro-kombination som sparar tid tack vare att den vertikalskär och sår i samma moment.



SPECIFIKATIONER

	ProCore® 648	ProCore 864	ProCore 1298
Arbets hastighet	1,2–2,4 km/tim	1–4 km/tim	1–4 km/tim
Traktorstorlek	Självdrevande med 17,2 kW (23 hk) motor	22,4–26,1 kW (30–35 hk)	29,8–37,3 kW (40–50 hk)
Luftningsbredd	122 cm	163 cm	249 cm
Luftningsdjup	Upp till 102 mm	Upp till 127 mm	Upp till 127 mm
Luftningshuvuden	6	8	12

	ProCore Core-processor		Aerothatch 83/Seeder 93
Motor	26,1 kW (35 hk)	Bredd	122 cm
Bränsle	Bensin	Drivning	Kraftuttags- och markdriven
Driftshastighet	0–8 km/tim	Knivdjup	0–76 mm
Konstruktion	Svetsad stålram	Utsädesbehållarens kapacitet	45 kg
Dragkrokssystem	OnePass-dragkrok	Sådd	16 rör och skivor

TORO®-INNOVATION



TrueCore™-avkänningssystem

TrueCore-avkänningssystemet behåller automatiskt luftningsdjupet under arbetet för att följa markens profil och ger ett konsekvent håldjup på upp till 10 cm.

**ProCore SR48 ▲**

Konstruerad för användning i medelkompakta till mycket kompakta jordförhållanden, däribland områden med hård lera och andra kompakta ytor. Den har en arbetsbredd på 122 cm och en djupkapacitet på upp till 36 cm.

**ProCore SR54 ▲**


Den kompakta SR54 är utformad för användning på greener, teer och andra grönområden med lätta till medelkompakta jordförhållanden. Med en arbetsbredd på 137 cm och djupkapacitet på upp till 25 cm passar den perfekt för små traktorer.

**ProCore SR70 ▲**


Avsedd för användning på greener, teer och andra grönområden med lätta till medelkompakta jordförhållanden, med en arbetsbredd på 185 cm och en djupkapacitet på 25 cm. Den liknar SR54 men med 25 % extra produktiv arbetsbredd.

**ProCore SR54-S/SR70-S ▲**

Samma bredd- och djupkapacitet som SR54/SR70, med dubbla rullar. Två rullar distribuerar maskinvikten jämnt för överlägsen markföljning på ojämna ytor.

**ProCore SR72 ▲**

SR72 är mångsidig – den hanterar allt från lätta till tunga luftningsuppgifter och är mycket hållbar. Den passar perfekt för luftning av fairways, sportanläggningar, greener, teer och andra grönområden. Den liknar SR48 men den har en arbetsbredd på 183 cm och en djupkapacitet på upp till 41 cm.

**ProCore SR75 ▲**


SR75 är den mest robusta av luftarna i ProCore SR-serien och har konstruerats för att hantera de tyngsta luftningsuppgifterna. Den har en arbetsbredd på 198 cm och en djupkapacitet på upp till 41 cm.

SPECIFIKATIONER

	ProCore SR48	ProCore SR54/SR54-S	ProCore SR70/SR70-S	ProCore SR72	ProCore SR75
Arbetsbredd	122 cm	137 cm	185 cm	183 cm	198 cm
Arbetsdjup	upp till 356 mm	upp till 254 mm	upp till 254 mm	upp till 406 mm	upp till 406 mm
Hålavstånd	75–150 mm	64–102 mm	64–102 mm	75–150 mm	75–150 mm
Produktivitet (vid hålavstånd på 10 cm)	2 325 m ² /tim.	3 345 m ² /tim.	4 460 m ² /tim.	3 530 m ² /tim.	4 460 m ² /tim.
Rekommenderad traktorstorlek	18,6 kW (25 hk)	13,4 kW (18 hk)	26,1 kW (35 hk)	33,6 kW (45 hk)	41 kW (55 hk)



TORO®-INNOVATION



◀ Djupgående luftning

Djupgående luftning blir mer och mer populärt för uppluckring av kompakta jordlager som har skapats vid traditionell luftning. När detta jordlager penetreras ökar avrinningen och gasutbytet och rötterna växer djupare, vilket ger en friskare och starkare gräsmatta.



ARBETSFORDON

WORKMAN®

**Workman MD/MDX/MDX-D ▲**

Arbetsfordon för medeltunga arbeten med den unika Active In-Frame™-upphängningen. Denna Workman-maskin har den högsta lastkapaciteten i sin klass och stor mångsidighet.

**Workman MDE ▲**

Kraft och prestanda som ett bensindrivet Workman-fordon för medeltunga arbeten, fast med eldrivning. Allt ni gillar hos Workman finns i detta tystgående, miljövänliga fordon.

**Workman HD-serien ▲**

Designkomponenter som den I-balkformade DeDion-bakaxeln, den förbandsliknande fackverksramen framtill, de inbyggda hjullagren och de hydrauliska bromsskivorna på alla fyra hjulen ger en branschledande total lastkapacitet.

SPECIFIKATIONER

	MDE	MD	MDX	MDX-D
Motor	48 V, DC	357 cc	480 cc	590 cc
Bränsle	Batteri	Bensin	Bensin	Diesel
Lastkapacitet	363 kg	386 kg	567 kg	567 kg
Bogseringskapacitet	182 kg	182 kg	182 kg	182 kg

	HDX-Auto	HDX-D 2WD	HDX-D 4WD	HD – luftkyld
Motor	14,9 kW (28 hk)	18 kW (24 hk)	18 kW (24 hk)	17 kW (23 hk)
Bränsle	Bensin	Diesel	Diesel	Bensin
Lastkapacitet	2-hjulsdrift: 1 316 kg 4-hjulsdrift: 1 303 kg	1 134 kg	1 107 kg	1 183 kg
Bogseringskapacitet	2-hjulsdrift: 1 498 kg 4-hjulsdrift: 1 484 kg	1 587 kg	1 587 kg	1 587 kg



Läs mer om
WORKMAN® HDX AUTO



TORO®-INNOVATION



Överlägsen åkqualitet (SRQ) ▲

SRQ™ visar den höga kvalitet du kan förvänta dig varje gång du använder ett arbetsfordon i Workman MD-serien. SRQ-systemet har stötdämpning med spiraler som dämpar vid gropiga underlag. Tillsammans med Active In-Frame™-upphängningen med vridningssvängled, som gör att varje axel följer markkonturerna oberoende av de andra, blir körningen extra mjuk och bekväm. Med Active In-Frame-vridningssvängleden har alla fyra hjulen kontakt med marken för bättre manövrering i ojämn terräng.



Oöverträffad manövrering ▲

Workman HD-serien hämtar sin enastående styrka från en DeDion-bakaxel med I-balkdesign. Den förser Workman med en oöverträffad vertikal lastkapacitet genom att avskärma motorn, transmissionen och huvudramen från all belastningsvikt. Workman HD är försedd med en förbandsliknande fackverksram framtill som ger överlägsen kraft och styvhet samt en bakre ram med en C-formad design som ger oöverträffad prestanda vid transport av tung last.



SPRUTUTRUSTNING MULTIPRO®



Multi Pro 1750 ▲

Multi Pro 1750 använder Toros avancerade sprutsystemsutformning från den bevisade Multi Pro 5800-D i mindre förpackning. Detta sprutsystem i kombination med innovativa sprutreglage och produktiva fordonsfunktioner har resulterat i den mest avancerade, effektiva och exakta sprutan på marknaden.

Multi Pro WM ▲

Det avancerade sprutsystemet Multi Pro WM för arbetsfordonen Toro Workman HD eller HDX använder de avancerade sprutfunktionerna från sprutan Toro Multi Pro 5800-D och kombinerar funktionerna i detta sprutsystem med toppmoderna och intuitiva sprutreglage. Resultatet är marknadens mest avancerade, effektiva och exakta flakmonterade sprutillbehör för arbetsfordon.

Multi Pro 5800-D ▲

Multi Pro 5800-D kombinerar avancerad sprutteknik och innovation med optimerad prestandaprecision, intensiv omrörning och snabbare svarstider för precis sprutning. De produktiva verktygen och tillbehören sparar tid och pengar genom att förenkla blandnings- och sprutarbetet, vilket sparar in på arbets- och kemikaliekostnaderna.

SPECIFIKATIONER

	Multi Pro 1750	Multi Pro WM	Multi Pro 5800-D
Motor	20 kW (27 hk)	—	26,5 kW (36 hk)
Bränsle	Bensin	—	Diesel (biodieselskompatibel)
Hastighet	0–18,5 km/tim	—	0–16 km/tim
Tank	662 liter	757 liter	1 136 liter
Ramp	5,6 meter, 3 sektioner	5,6 meter, 3 sektioner	5,6 meter, 3 sektioner
Pro Control™ XP	Ej valbart	Ej valbart	Tillval



1

Pro Control™ XP (för MP 5800-D)

Ny programvara ger omedelbar spruthastighetsrespons för större precision från början till slut.

2

Elliptisk kemikalietank

Helt omgjorda tankar har sidomonterade munstycken för omrörning, som ger en enhetlig blandning av kemikalierna för precisionsanvändning och jämn spridning.

3

Rampsats med ultraljud

Behåller automatiskt den optimala sprutramphöjden i ojämna terrängförhållanden med hjälp av sensorer och en dedikerad styrenhet.

4

Pump med sex membran

Den första i branschen. Den här överdimensionerade pumpen klarar högsta möjliga spruthastigheter och ger samtidigt kraftig omrörning. Pumpen har en torrsump och en självfyllande konstruktion.



QuickFind™

Placerar kontrollen över alla viktiga fordons- och sprutarsystem vid förarens fingertoppar för enkel användning och förbättrad kontroll.



Sköljsats för färskvatten

Förenklar och automatiserar metoden med tre sköljningar vilket sparar flera timmar i rengöringstid.



Cleanload™-ejektor

Inbyggd blandningsstation som gör att du säkert kan fylla på valfri produkt utan att du först måste blanda till slam.



Sprutramphölje

Monteras på den befintliga sprutrampen och minskar sprutningsavdrivningen vid blåsiga förhållanden.

Tillgängliga tillbehör:

Hytt, soltak, elektrisk slangvinda, Pro Foam-markörsats och ett brett utbud av munstycken.



TILLBEHÖRSUTRUSTNING

TOPDRESSER PROPASS • MH-400



Topdresser 1800 ▲

Monteras på en Toro Workman® och ger exakt och produktiv prestanda med en toppdressinghastighet på upp till 13 km/tim. Fjärrstyrning av på/av-funktionen ger exakt kontroll/placering från förarhytten.

Topdresser 2500 ▲

Topdresser 2500 har en behållarkapacitet på 700 liter och en toppdressinghastighet på 13 km/tim för maximal prestanda och effekt även vid de mest krävande jobben. Drivningen på alla hjul ger jämn appliceringshastighet i ojämn terräng.

ProPass 200 ▲

Toppdressingenheter med spridningsfunktion ger mångsidig användning vid allt från ultralätt spridning till krävande fyllning av luftningshål. ProPass 200 ger exakta spridningsmönster från första körningen. Det finns både bogseringsversioner och flakmonterade versioner.

MH-400 ▲

Stor kapacitet och prestanda ger mångsidighet. Transportbandet är idealiskt vid nybyggnation av bunkrar och greener, återskapande av körbanor, påföring av mull och mycket annat. Montera en dubbelspridare för toppdressing på stora områden.

SPECIFIKATIONER

Topdresser 1800

Drivning	Hydraulisk fjärrdrift till arbetsfordonet
Behållarens kapacitet	510 liter
Arbetsbredd	152 cm
Arbets hastighet	13 km/tim.

Topdresser 2500

Drivning	Markdriven, fristående hydraulik
Behållarens kapacitet	700 liter
Arbetsbredd	152 cm
Arbets hastighet	13 km/tim.

ProPass 200

Behållarens kapacitet	540 liter (struken); 710 liter (rågad)
Reglage	Standard eller elektroniska trådlösa
Lastkapacitet	907 kg

MH-400

Behållarens kapacitet	3 100 liter
Reglage	Standard eller elektroniska trådlösa
Lastkapacitet	5 353 kg



TORO®-INNOVATION



◀ Trådlös fjärrdrift

De trådlösa styrenheterna möjliggör justeringar i realtid för ProPass 200 och MH-400 så att du snabbt kan ändra inställningar och lagra inställningar för framtida bruk. Basmodellen har en trådbunden styrenhet.

HoverPro®-serien

Toro® HoverPro är perfekt för att underhålla gräs på branta sluttningar, snäva onduleringar och områden nära vatten eller bunkerkanter. HoverPro kan köras i upp till 45° och är en riktigt mångsidig lösning för att underhålla svår terräng. Det lätta avtrycket gör HoverPro lätt att köra medan den robusta konstruktionen garanterar flera års kvalitetsklippning.

				
	HoverPro 400	HoverPro 450	HoverPro 500	HoverPro 550
Klippbredd	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motor	Honda® GXV57	Honda GCV135 (endast CE-regioner) Honda GCV160 (icke CE-regioner)	Honda GCV160	Honda GCV160
Max. driftvinkel	25°	45°	45°	45°
Klippsystem	Nylon – kabel	Nylon – kabel (endast CE-regioner) Metallkniv (icke CE-regioner)	Metallkniv	Metallkniv
Klipphöjd	18–30 mm	18–30 mm	16–34 mm	16–34 mm




Höjningssats

Skruva helt enkelt fast den i det befintliga däck för att öka höjden.
(endast HP400 och HP450)



Transporthjul

Gör det enklare att hantera maskinen.
(HP450/500/550)



Förlängningshandtag

Gör det ännu enklare att arbeta på sluttningar.
(HP450/500/550)



GreensPro™ 1240

Greenvälten GreensPro 1240 av åkmodell håller greenerna jämna. Den har en lättanvänd och användarvänlig design och ger en konsekvent och högkvalitativ yta som även de mest krävande golfspelare är nöjda med. Greenvälten Toro GreensPro 1240 av åkmodell är den perfekta vältutrustningen för känsliga sportanläggningar som golfbanor, tennisbanor och bowlinggreener. Gräs som kräver en jämn och högpresterande yta för optimala spel kan dra fördel av precisionsvältning med GreensPro-greenvält.

SPECIFIKATIONER

GreensPro 1240

Motor	Honda GX200 4,8 kW (6,5 hk), luftkyld, 4-takt OHV; mekaniskt styrd.
Bränsle	Bensin
Rullbredd	120 cm
Hastighet	Rulle: 0–10 km/tim; Transport: 0–10 km/tim. Bakåt: 0–10 km/tim.



◀ ProStripe® 560

Toro® ProStripe 560 kombinerar fantastisk gräsrandning med enkelheten hos en gågräsklippare. Det perfekta valet för symmetrisk klippning av formella gräsmattor runt paviljonger och klubbhus. Golftillämpningar är inga problem för den här högkvalitativa och mångsidiga klipparen.

INNOVATION FRÅN TORO



◀ Delad bakre rulle

Den unika delade bakre rullen med integrerad differential gör att du kan göra snäva vändningar med liten risk för att gräset skadas.

SPECIFIKATIONER

ProStripe 560

Motor	Briggs & Stratton®-bensinmotor i 850-serien av kommersiell standard med Readystart™
Bränsle	Bensin
Behållarens volym	70 liter
Klippbredd	56 cm
Klipphöjd	13–60 mm
Klipphastighet	4,4 km/tim.

BEVATTNING AV GOLFBANOR

Toro® och golfbranschen – ett partnerskap baserat på erfarenhet, ledarskap och förtroende.

Vänd dig till Toro om du söker innovativa bevattningslösningar som innehåller de produkt- och servicelösningar som du behöver för att optimera användningen av dina tillgängliga resurser. Resultatet blir att du kan hantera alla problemområden på banan med precision och samtidigt leverera utmärkta spelförhållanden.

TOROS BEVATTNING AV GOLFBANOR – Att räkna med.

Besök oss i dag på **www.toro.com**.

Läs mer på
TOROLYNX.COM



Läs mer på
TOROINFINITY.COM



NYHET!
Infinity-serien



NYHET!
◀ *Lynx 3.0*

NYHET!
Flex 800-serien ▶



ÄKTA PRESTANDEDELAR



Äkta Toro®-kvalitet

Branschledande uppfyllnadsgrader

Lokal återförsäljare som stöds av Toros nätverk för reservdelar erbjuder den del du behöver, när du behöver den.

Tillgänglighet till reservdelar

De flesta lokala distributörerna levererar delar inom ett dygn. Toro garanterar även leverans inom 48 timmar.

Konkurrenskraftiga priser

Toro kan jämföras med liknande leverantörer.

OEM-kvalitet

Toros originaldelar är samma delar som används för originalutrustningen för att skapa maximala prestanda med färre driftavbrott.

Enastående kundservice

Du kan räkna med dedikerad support för de reservdelar du behöver.


Sinnesro

Med originaldelar från Toro får du rätt del med rätt specifikationer. Du behöver inte fundera på om delen kommer att fungera.



Katalog med Toro TITAN®-luftarpinnar

- Över 150 luftarpinnar i en mängd olika stilar och storlekar ger många luftningsalternativ
- Hålpipor och solida luftarpinnar i standard- och djuplängder som passar perfekt för dina luftningsbehov
- Ordnat efter luftnings- och monteringsstorlek så att valet blir enklare



2015 Toro Katalog med kvalitetsdelar

Omfattande lista över äkta Toro-originaldelar och -tillbehör som du behöver för att din Toro-utrustning ska uppfylla hela sin potential. I den här katalogen hittar du:

- Över 4 600 kvalitetsdelar från Toro som uppfyller högsta standard
- Nytt diagram med munstycken och cylinderreferens har lagts till i snabbguiden.
- Fullständig linje med underhållssatser
- Delar för de nya nivå 4-produkterna för Reelmaster®, Groundsmaster® och Workman®



Toro är alltid här för att hjälpa dig sköta om dina landskap på det sätt du önskar,
när du vill och bättre än någon annan.



Count on it.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

©2015 The Toro Company.
Med ensamrätt.

SV 200-6092

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och ändra specifikationerna, konstruktionerna och standardutrustningen utan föregående meddelande och utan att det medför några åtaganden. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.



facebook.com/toro.yard
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

